


両面テープで簡単施工。省エネ・遮熱スクリーン “masaクーリアス”

この度は『masaクーリアス』をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。  
この「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。また大切に保管してください。

内容物


	サイズ	masa クーリアス	専用両面テープ
種類	98×200cm	2枚入	(30×19mm)×30個 (5個入シート×6枚)

●masaクーリアス



200タイプ (98×200cm) ×2枚


●専用両面テープ



5個入シート×6枚

●取り扱い説明書  
(本書)

●定規  
(紙製)



〈専用両面テープの追加注文先・お問合せ先〉

フリーダイヤル

WEBサイト

☎0120-666-387 (夏季のみ) <https://sekisuintc.com> (電話が繋がらない時)



取扱い上のご注意

※ここに記載した注意事項は、ご自身やまわりの方々への危険や損害を未然に防止するためのものです。

**警告・注意** 取り付け前に必ず確認してください。

☒ 警告 ☒ 注意

- ☒ 警告・注意事項を逸脱した使用下でのガラスの熱割れの保証は致しかねますので、ご容赦ください。
- ☒ 網入り・鉄線入ガラス及びLow-Eガラスに室内側からの使用は、ガラスが熱割れする恐れがありますのでおやめください。また屋外使用時でもシーズンオフになったら、ガラスの熱割れ防止のため外してください。
- ☒ ガラス飛散防止フィルム、防犯フィルム等、市販の窓ガラスに貼るフィルムとクーリアスの併用は避けてください。
- ☒ ガラスの熱割れ防止のため、クーリアスをガラスの一部のみに貼ったり(部分貼り)、2枚以上重ねて貼る、家具等との接触した設置はおやめください。
- ☒ 取り付けは、専用両面テープをご使用ください。
- ☒ 専用両面テープは、1シーズン毎に交換してください。
- ☒ 専用両面テープは、粘着面が他の物と付きやすいので取扱いにご注意ください。
- ☒ 可燃性ですので、火気には絶対近づけないようにご注意ください(但し、日射熱で発火することはありません)。
- ☒ 木製フレームには取り付けしないでください(専用両面テープを剥がす際に、塗装が剥がれる可能性があります)。
- ☒ 屋外付けをされる場合、強風で外れる恐れがあるのでご注意ください。
- ☒ 過度の高温、多湿の場所(浴室など)ではご使用にならないでください。
- ☒ 安全な足場が確保できない高所への取り付けはおやめください。
- ☒ 絶対に身を乗り出しての作業、または屋根の上での作業は行わないでください。
- ☒ クーリアスのシワが気になる場合は、アイロン(低温、当て布、黒色面から)をかけてください。

# 設置可能なガラスタイプ

<b>単層ガラス</b> <b>複層ガラス</b>	<b>網入鉄線入ガラス</b>	<b>Low-Eガラス</b>	<b>フィルム付ガラス</b>	<b>凹凸ガラス</b>
屋外側 ○ 屋内側 ○	屋外側 ○ 屋内側 ×	屋外側 ○ 屋内側 ×	屋外側 × 屋内側 ×	網なし 屋外側 ○ 屋内側 ○ 平らな面 網なし 凹凸面 × ×

外付けの方が遮熱効果は高くなります。

※窓サッシ枠、網戸のフレームへの取り付けはできます。

## 取り付け例

★ガラス面にも窓サッシ枠にも網戸のサッシ枠にも取り付けできます！

窓の場合

窓ガラス面に

窓サッシ枠に

網戸サッシの場合

網戸のフレームに

△ 網には直接装着しないでください。

設置動画はこちら


## 取り付け方法

カンタン4STEPで取り付けできます！

### STEP 1 ◆ 取付けるガラス面を決めます

奥側の窓は、サッシ枠には付けられません。ガラスに取り付けてください。


※接着面の油分、水分、汚れを完全に取除いてください。



### STEP 2 ◆ クーリアスをカットします

取付場所のサイズを測り、付属の定規を(裏面の専用両面テープを使って)クーリアスに固定し、ハサミ等でカットします。

△ ハサミをご使用の際には十分ご注意ください。




### STEP 3 ◆ 専用両面テープを貼ります

取付場所に付属の専用両面テープを貼ります。

※専用両面テープ使用個数は、窓サイズ98×200で推奨6個ですが、個数を追加して補強できます。

離型紙を剥がします。

※専用両面テープの貼り直しは出来ません。離型紙が剥がしにくいときは、爪楊枝等を使うと紙がめくれやすくなります。



### STEP 4 ◆ クーリアスを貼ります

クーリアスを専用両面テープの上から軽く押さえ、仮止めします。止める位置が悪い場合、クーリアスをゆっくり剥がし、正しい位置に貼り直しができます。

最後にクーリアスの上から指で強く押さえ、専用両面テープにしっかり止めてください。



△ ステンレスコーティング面(シルバー面)を太陽光側にしてください。

## お手入れ方法

- 汚れが付いた場合は、乾いた雑巾等で軽く拭きとってください。(洗うことも出来ます)
- ステンレスコーティング面(シルバー面)は鋭利な物にあてたり、こすったりしないでください。
- 夏シーズンが終わりましたら専用両面テープを剥がし、クーリアスを取外しホコリを落としてから保管してください。
- 専用両面テープが剥がしにくい場合、竹へら等をご使用ください。ガラスに残った専用両面テープが硬くて取りにくい場合は、ガラス用洗剤等を付けると取りやすくなります。

## 洗濯機ご使用の場合の注意

- アルカリ性洗剤は使用しないでください。
- 中性洗剤使用で30℃以下の弱水流で洗い、日陰でぬれ吊るし干しをしてください。
- 洗濯ネットに入れて ステンレスコーティング面(シルバー面)を内側に折り畳み、単独で洗ってください。
- 漂白剤は使用しないでください。変色の原因となります。
- つけおき洗いはしないでください。変色の恐れがあります。
- シワになるので脱水機、乾燥機にはかけないでください。
- アイロンがけをする場合はあて布をして低温で非ステンレスコーティング面(黒色面)からのみ、かけてください。



## 品質表示

商品名: masaクーリアス  
 サイズ: 200タイプ ▶ 98×200cm  
 素材: ポリエステル100%  
 ステンレス(masa加工)  
 製造: 日本

**SEKISUI**

積水ナノコートテクノロジー株式会社  
 〒443-0036 愛知県蒲郡市浜町36

<http://sekisuintct.co.jp/coolious>



2022/SS-S