

取扱い上のご注意

※ここに記載した注意事項は、ご自身やまわりの方々への危険や損害を未然に防止するためのものです。

⚠ 警告・注意 取り付け前に必ず確認してください。 **⊗ 警告** **⚠ 注意**

- ⊗ 警告・注意事項を逸脱した使用下でのガラスの熱割れの保証は致しかねますので、ご容赦ください。
- ⊗ 網入り・鉄線入ガラス及びLow-Eガラスに室内側からの使用は、ガラスが熱割れする恐れがありますのでおやめください。また屋外使用時でもシーズンオフになったら、ガラスの熱割れ防止のため外してください。
- ⊗ ガラス飛散防止フィルム、防犯フィルム等、市販の窓ガラスに貼るフィルムとクーリアスの併用は避けてください。
- ⊗ ガラスの熱割れ防止のため、クーリアスをガラスの一部のみに貼ったり(部分貼り)、2枚以上重ねて貼る、家具等との接触した設置はおやめください。
- ⚠ 取り付けは、専用両面テープをご使用ください。
- ⊗ 専用両面テープは、1シーズン毎に交換してください。
- ⊗ 専用両面テープは、粘着面が他の物と付きやすいので取扱いにご注意ください。
- ⊗ 可燃性ですので、火気には絶対近づけないようにご注意ください(但し、日射熱で発火することはありません)。
- ⊗ 木製フレームには取り付けしないでください(専用両面テープを剥がす際に、塗装が剥がれる可能性があります)。
- ⚠ 屋外付けをされる場合、強風で外れる恐れがあるのでご注意ください。
- ⊗ 過度の高温、多湿の場所(浴室など)ではご使用にならないでください。
- ⊗ 安全な足場が確保できない高所への取り付けはおやめください。
- ⊗ 絶対に身を乗り出しての作業、または屋根の上での作業は行わないでください。
- ⚠ クーリアスのシワが気になる場合は、アイロン(低温、当て布、黒色面から)をかけてください。

お手入れ方法

- 汚れが付いた場合は、乾いた雑巾等で軽く拭きとってください。(洗うことも出来ます)
- ステンレスコーティング面(シルバー面)は鋭利な物にあてたり、こすったりしないでください。
- 夏シーズンが終わりましたら専用両面テープを剥がし、クーリアスを取外しホコリを落としてから保管してください。
- 専用両面テープが剥がしにくい場合、竹へら等をご使用ください。ガラスに残った専用両面テープが硬くて取りにくい場合は、ガラス用洗剤等を付けると取りやすくなります。

⚠ 洗濯機で使用する際の注意

- アルカリ性洗剤は使用しないでください。
- 中性洗剤使用で30℃以下の弱水流で洗い、日陰でぬれ吊るし干しをしてください。
- 洗濯ネットに入れて ステンレスコーティング面(シルバー面)を内側に折り畳み、単独で洗ってください。
- 漂白剤は使用しないでください。変色の原因となります。
- つけおき洗いはしないでください。変色の恐れがあります。
- シワになるので脱水機、乾燥機にはかけないでください。
- アイロンがけをする場合は当て布をして低温で非ステンレスコーティング面(黒色面)からのみ、かけてください。

